



ピタット弁

PITATTO VALVE

Type : **PSシリーズ**



- 豊富なサイズバリエーション
- 短い洗浄時間で簡単お手入れ
- ノズルに差し込むだけの簡単装着
- 酸、アルカリ、各種配管用チャッキ弁としても使用可能
- 食品から溶剤まで様々な充填物がピタッと止まります



“ピタっと”とめて充填時の液ダレを防止します



シリコン



バイトン(フッ素ゴム)

特徴

- ・ 充填作業工程の効率化を図ります
- ・ ノズルに装着するだけで原料の無駄を抑えます
- ・ 先端の切込みが液ダレをピタっと止めます
- ・ ノズルから取り外して洗浄できるので衛生的です

● 主な充填液
はちみつ、醤油、ソース
ドレッシング、焼肉のタレ
薬品、化粧品、オイル
など

硬度の目安 硬度45：一般使用(低粘度液)

硬度70：やや硬め 粘性があり、液きれの悪い充填液などに対応

仕様

品番	PS24-30 -45	PS16-23 -45	PS12-14 -45	PS10-13 -45	PS24-30 -70	PS16-23 -70	PS12-14 -70	PS10-13 -70	PSV24-30 -70	PSV16-23 -70	PSV12-14 -70	PSV10-13 -70
内径(φ)	24	16	12	10	24	16	12	10	24	16	12	10
外径(mm)	30	23	14	13	30	23	14	13	30	23	14	13
高さ(mm)	43	43	35	25	43	43	35	25	43	43	35	25
硬度	45°				70°				70°			
材質	シリコン								バイトン(フッ素ゴム)			

材質	シリコン	バイトン
用途	主に食品	主に酸性の薬品、化粧品、オイル
耐熱温度	100度まで	100度まで
使用可	弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、アセトン	酸、アルコール、各種オイル
使用不可	強酸、強アルカリ(水酸化ナトリウムなど)、ガソリン、ベンゼン、トルエン、四塩化炭素、燃料油、溶剤	氷酢酸、ケトン、エーテル類、エステル類、アミン類

※性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

充填機及びキャッパー等



タッチパネル式ポータブル充填機

CTHs



ポータブル充填機

CTH



ハンドガン

HG



ロータリー式卓上充填機

YDR-II



卓上式手動キャッパー

PCS



ケミカルハンディポンプ

CXPC



チューブポンプ

CZT

ケミカル機器、製品

水処理装置及び各種装置

各種工場廃液・生コン工場・土木現場に適した連続式自動中和装置です。導入にあたりビーカーテストを実施し、最新式のユニットで徹底的にコストダウンを図ります。



pH中和処理装置



炭酸ガスpH中和装置



凝集沈殿処理装置



ケミカルタンク

メンテナンス 各種メンテナンス契約も承っております

お客様のご要望を的確に受け止め、ご予算に応じたメンテナンスを実施しております。



cees シーズ株式会社

〒550-0006

大阪府大阪市西区江之子島1-6-2 奥内第8号ビル10階

Tel: 06-6167-8006

Fax: 06-6167-8007

URL: <https://cees.jp>

mail: info@cees.jp



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

