



ポンプ仕様		
型式	CZH-50	
吐出量	50Hz	5~50
	60Hz	6~60
最大吐出圧力	MPa	1
最大ストローク	mm	4
最大吸込揚程	m	-2
調節	運転、停止中可変	
接続	吐出	JIS10K15A・20Aフランジ
	吸込	JIS10K15A・20Aフランジ
重量	kg	11

電動機仕様								
種類	単相	全閉外扇屋内			三相 全閉外扇屋内			
耐熱クラス		E			E			
電源	V	AC100	AC200	AC220	AC380	AC400	AC415	AC440
出力	W	65	100					
定格電流	50Hz	2.7	0.73	—	0.45	0.47	0.48	—
	60Hz	2.3	0.68	0.69	—	0.39	—	0.43
回転数	50Hz	1450	1430	—	1440	1445	1450	—
	60Hz	1740	1720	1730	—	1735	—	1750

区分	接液部材質				
	酸性用	アルカリ性用	高粘度用	スラリー用	特別仕様(※)
区分記号	AC	AL	HD	SL	SP
ポンプヘッド	PVC				
ボールバルブ	セラミック		SUS304		(※)
ダイヤフラム	PTFE				
O-リング	FPM	NBR	FPM		(※)

(※) →特別仕様の場合、【ボールバルブ・O-リング】材質は表よりお選び下さい。

ボールバルブ	O-リング
PTFE	FPM
SUS304	NBR
セラミック	PTFE
Hastelloy C	

制作 平成28年8月9日	客先名	図面名称 CZH-50外形図 吐出吸込フランジ仕様
変番 変更内容 変更年月日	承認 西村 重清	図面番号 CZH-001-0003-01
検図 日高	作図	尺度 FREE

5	4	3	2	1
---	---	---	---	---