



ポンプ仕様		
型式	CZH-500	
吐出量50HZ	ml/min	50~500
60HZ		60~600
最大吐出圧力	MPa	0.7
最大ストローク	mm	6
最大吸込揚程	m	-2
調節	運転、停止中可変	
接続	吐出	JIS10K15A・20Aフランジ
	吸込	JIS10K15A・20Aフランジ
重量	kg	12

電動機仕様								
種類		単相 全閉外扇屋内			三相 全閉外扇屋内			
耐熱クラス		E			E			
電源	V	AC100	AC200	AC220	AC380	AC400	AC415	AC440
出力	W	65	100					
定格電流50Hz	A	2.7	0.73	—	0.45	0.47	0.48	—
60Hz		2.3	0.68	0.69	—	0.39	—	0.43
回転数50Hz	rpm	1450	1430	—	1440	1445	1450	—
60Hz		1740	1720	1730	—	1735	—	1750

区分	接液部材質				
	酸性用	アルカリ性用	高粘度用	スラリー用	特別仕様(※)
区分記号	AC	AL	HD	SL	SP
ポンプヘッド	PVC				
ボールバルブ	セラミック		SUS304		(※)
ダイヤフラム	PTFE				
O-リング	FPM	NBR	FPM		(※)

(※) 特別仕様の場合、【ボールバルブ・O-リング】材質は表よりお選び下さい。

ボールバルブ	O-リング
PTFE	FPM
SUS304	NBR
セラミック	PTFE
Hastelloy C	

制作 平成28年8月9日	客先名	図面名称 CZH-500外形図 吐出吸込フランジ仕様
変番 変更内容 変更年月日	承認 西村 重清	作図 日高
5	4	3
		2
		1
cees Chemical Equipment & Environment Systems		尺度 FREE
		図面番号 CZH-001-0021-01