



ポンプ仕様		
型式	CZH-2000	
吐出量	50Hz	200~2000 ml/min
	60Hz	240~2400
最大吐出圧力	MPa	0.5
最大ストローク	mm	7
最大吸込揚程	m	-2
調節	運転、停止中可変	
接続	吐出	JIS10K15A・20Aフランジ
	吸込	JIS10K15A・20Aフランジ
重量	kg	13

電動機仕様								
種類		単相 全閉外扇屋内			三相 全閉外扇屋内			
耐熱クラス		E			E			
電源	V	AC100	AC200	AC220	AC380	AC400	AC415	AC440
出力	W	65						
定格電流	50Hz	2.7	0.73	—	0.45	0.47	0.48	—
	60Hz	2.3	0.68	0.69	—	0.39	—	0.43
回転数	50Hz	1450	1430	—	1440	1445	1450	—
	60Hz	1740	1720	1730	—	1735	—	1750

区分	接液部材質				
	酸性用	アルカリ性用	高粘度用	スラリー用	特別仕様(※)
区分記号	AC	AL	HD	SL	SP
ポンプヘッド	PVC				
ボールバルブ	セラミック		SUS304		(※)
ダイヤフラム	PTFE				
O-リング	FPM	NBR	FPM		(※)

(※) 一特別仕様の場合、【ボールバルブ・O-リング】材質は表よりお選び下さい。

ボールバルブ	O-リング
PTFE	FPM
SUS304	NBR
セラミック	PTFE
ハステロイC	

制作	平成28年8月9日	客先名		図面名称	CZH-2000外形図 吐出吸込フランジ仕様
変番		承認	西村 重清	図面番号	CZH-001-0030-01
変更内容		検閲	日高	尺度	FREE
変更年月日		作図		cees	Chemical Equipment & Environment Systems

5	4	3	2	1
---	---	---	---	---