



ポンプ仕様		
型式	CZH-3000	
吐出量50HZ	ml/min	300~3000
60HZ		360~3600
最大吐出圧力	MPa	0.3
最大ストローク	mm	7
最大吸込揚程	m	-2
調節	運転、停止中可変	
接続	吐出	JIS10K20・25Aフランジ
	吸込	JIS10K20・25Aフランジ
重量	kg	15

電動機仕様								
種類		単相 全閉外扇屋内			三相 全閉外扇屋内			
耐熱クラス		E			E			
電源	V	AC100	AC200	AC220	AC380	AC400	AC415	AC440
出力	W	65	100					
定格電流50Hz	A	2.7	0.73	-	0.45	0.47	0.48	-
60Hz		2.3	0.68	0.69	-	0.39	-	0.43
回転数50Hz	rpm	1450	1430	-	1440	1445	1450	-
60Hz		1740	1720	1730	-	1735	-	1750

区分	接液部材質				
	酸性用	アルカリ性用	高粘度用	スラリー用	特別仕様(※)
区分記号	AC	AL	HD	SL	SP
ポンプヘッド	PVC				
ボールバルブ	セラミック		SUS304		(※)
ダイヤフラム	PTFE				
O-リング	FPM	NBR	FPM		(※)

(※) →特別仕様の場合、【ボールバルブ・O-リング】材質は表よりお選び下さい。

ボールバルブ	O-リング
PTFE	FPM
SUS304	NBR
セラミック	PTFE
Hastelloy C	

制作 平成28年8月9日	客先名	図面名称 CZH-3000外形図 吐出吸込フランジ仕様
変番 変更内容 変更年月日	承認 西村 重清	校閲 日高
1	2	3
4	5	



尺度	FREE
図面番号	CZH-001-0033-01