

ピタット弁

PITATTO VALVE

Type : PSシリーズ



- 豊富なサイズバリエーション
- 短い洗浄時間で簡単お手入れ
- ノズルに差し込むだけの簡単装着
- 酸、アルカリ、各種配管用キャッチ弁としても使用可能
- 食品から溶剤まで様々な充填物がピタッと止まります



“ピタっと”とめて充填時の液ダレを防止します



シリコン



シリコン・鉄粉入



バイトン

- ・ 充填作業工程の効率化
- ・ 場所を選ばない利便性
- ・ ノズルに装着するだけの簡単装着
- ・ 充填作業の原料の無駄を省きます
- ・ 液ダレをピタっととめてシール不良を防ぎます
- ・ ノズルから取り外して洗浄できるので衛生的
- ・ 食品工場や医薬品工場など異物混入対策には鉄粉入タイプがおすすめです

● 主な充填物
はちみつ
ジャム、ソース
ドレッシング
焼肉のタレ など

仕様

硬度の目安 硬度45：一般使用
硬度70：やや硬め 粘性があり、液きれの悪い充填物などに対応

品 番	PS25-27	PS24-30	PS19-24	PS16-23	PS12-14	PS10-13	PS08-10	PS06-07
内径(φ)	25	24	19	16	12	10	8	6
外径(mm)	27	30	24	23	14	13	10	7
高さ(mm)	60	43	43	43	35	25	24	17
硬 度	30度 / 45度 / 70度 ※標準硬度は45度です							
材 質	シリコン / シリコン・鉄粉入 / バイトン (フッ素樹脂)							

材 質	シリコン	シリコン・鉄粉入	バイトン
用 途	主に食品	主に食品	主に酸性の薬品
耐熱温度	-20度~100度まで	-20度~100度まで	-20度~100度まで
使用可	弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、アセトン	弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、アセトン	酸、アルコール、各種オイル
使用不可	強酸、強アルカリ(水酸化ナトリウムなど)、 ガソリン、ベンゼン、トルエン、四塩化炭素、 燃料油、溶剤	強酸、強アルカリ(水酸化ナトリウムなど)、 ガソリン、ベンゼン、トルエン、四塩化炭素、 燃料油、溶剤	水酢酸、ケトン、エーテル類、エステル類、 アミン類

※性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

充填機及びキャッパー等



ロータリー式卓上充填機



ポータブル充填機



秤充填機



卓上式手動キャッパー

ケミカル機器、製品



ケミカルハンディポンプ



ダイヤフラムポンプ



チューブポンプ

水処理装置及び各種装置

各種工場廃液・生コン工場・土木現場に適した連続式自動中和装置です。導入にあたりピーカーテストを実施し、最新式のユニットで徹底的にコストダウンを図ります。



pH中和処理装置



炭酸ガスpH中和装置



凝集沈殿処理装置



ケミカルタンク

メンテナンス 各種メンテナンス契約も承っております

お客様のご要望を的確に受け止め、ご予算に応じたメンテナンスを実施しております。



cees

シーズ株式会社 <https://www.cees.jp>



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS



< 本 社 > 〒550-0006
大阪市西区江之子島1-6-2 奥内第8号ビル10F
tel : 06-6167-8006 fax : 06-6167-8007
< 東京営業所 > 〒162-0856
東京都新宿区市谷甲良町2-15 大進ビル2F
tel : 03-5227-5226 fax : 03-3268-0560